

人と大地のハーモニー ISEKI

中セキトラクタ

TQ13H(13.5ps)

ハイクリアランス仕様

# ISEKI トラクタ トラQ

新登場

## ハイクリアランス仕様

野菜の  
中耕・培土  
同時施肥  
で大活躍!





# 乗ったまま中耕・培土・施肥の同時作業が ラクにできます！

管理作業に  
ピッタリ！



460mm

1,140~1,300mm

## ●最低地上高460mm

前後輪同径の大径タイヤを採用した  
余裕たっぷりの最低地上高で作物を  
傷つけることなく作業ができます。

## ●ワイドトレッド 1,140mm・1,200mm 1,250mm※・1,300mm※

※スパーサ(別売)装着時

### ■スパーサ

トレッド(mm)	コードNo	品名
1,250	1789-307-800-00	スパーサ(H/25) SET
1,300	1789-307-830-00	スパーサ(H/50) SET

## ●3点リンクを標準装備

様々な作業機の装着で効率良く  
作業ができます。  
(フロントウエイト3枚標準装備)

簡単操作  
で思いの  
ままに！



## ●自動水平制御(HX型)

本機が傾いても作業機を自動で水平にしますので、  
高精度作業ができます。

## ●パワーステアリング

ハンドル操作が軽い力でいけますので、管理作業で  
多い切返しの負担も軽減します。

## ●操作が簡単！直線シフトレバー

ハンドル手元に配置していますので視認性よく、  
操作性の良い直線シフトで切返しもスムーズに行えます。

## ●13.5馬力、大排気量エンジン

粘り強く余裕のある快適作業が行えます。

安心・親切  
装備で  
快適作業を  
サポート

## ●夜間作業性向上

機体側方を照らし、夜間作業の視認性を高めるサイドビュライト  
を標準装備しました。

## ●低振動「ゴムマウント」

ステップとシートにゴムマウントを採用しました。低振動で更に  
乗り心地が向上し、作業への負担を軽減します。

## ●乗り降りが楽「補助ステップ」

運転席左側に補助ステップを標準装備しましたので、乗り降りが楽に行えます。

## ●給油が楽「燃料乗せ台」

折りたたみ式の燃料乗せ台を標準装備しましたので、給油作業が楽に行えます。

## ●機体の状態をしっかりお知らせ

見やすいメーターパネルと多機能ブザーで「燃料満タン」・「燃料が少ない」など、機体の状態を  
しっかりと伝えます。

## ■TQ13H[HX] 主要諸元

機体寸法	全長(mm)	2,590 (フロントウエイト～ローリング)	タイヤ	前輪・後輪	130/90-21
	全幅(mm)	1,410*		輪距(mm)	前輪・後輪 1,140・1,200
	全高(mm)	1,995		軸距(mm)	1,270
	最低地上高(mm)	460		変速段数(段)	前進6段、後進2段
機体質量(重量)(kg)		775[785]	走行部	走行速度(km/h)	前進:0.79~13.1 後進:1.01~4.72
型式名		E3112			
エンジン	総排気量(L[cc])	1,123[1,123]		PTO回転数(rpm)	561・917
	出力/回転速度(kW[PS]/rpm)	9.9[13.5]/2,300		作業機装着方式	3点リンク

●主要諸元は改良のため予告なく変更することがあります。※前後輪トレッド1,200mm(出荷時)



中耕ロータリ  
CR33-TB

施肥機  
V-R-05-CR

ステンレス培土器  
SL220-JK

用途 キャベツを主体とした葉野菜の中耕、除草、施肥、培土作業。

特長 ●中耕、除草、施肥、培土作業が3うね同時にできます。  
●野菜の葉を傷めない後開型固定式ロータリカバーです。  
●各ロータリユニットは、スプリング加圧式で、地面への追従性に優れています。

## ■中耕ロータリ「CR33-TB」

コードNo	7825-017-0010-0
装着方式	特殊3点リンク
適応条間	60~75cm
耕うん幅	22cm、29cm

## ■施肥機「V-R-05-CR」

コードNo	9426-711-0000-0
装着方式	CR33TBに装着
ホッパー容量	50ℓ
作業条数	3条

## ■ステンレス培土器「SL220-JK」

コードNo	9500-126-0000-0
装着方式	CR33TBに装着

※3コ必要です



3畦施肥カルチ  
TQ-MR-S

ステンレス培土器  
SL220-JK

用途 キャベツを主体とした葉野菜の中耕、除草、施肥、培土作業。

特長 ●中耕、除草、施肥、培土作業が3うね同時にできます。  
●けん引カルチ方式により、速い作業速度が可能です。  
●カルチ爪の位置調節ができ、うねに合わせた調節ができます。

※装着には別途トップリンクが必要です。  
リンク(トップ) SET 1724-930-200-00  
ピン(19×86) 7930-601-002-00  
ヘヤーピン(19) 1444-514-005-10

## ■3畦施肥カルチ「TQ-MR-S」

コードNo	9540-358-0000-0
装着方式	標準3点リンク
適応条間	45~74cm
ホッパー容量	50ℓ

※施肥機用延長バッテリーコードが別途必要です。  
施肥機用延長バッテリーコード YJS1-315-2510-0

## ■ステンレス培土器「SL220-JK」

コードNo	9500-126-0000-0
装着方式	TQ-MR-Sに装着

※3コ必要です

※施肥機なしの3畦カルチもあります。  
3畦カルチ「TQ-MR-N」 9540-359-0000-0



3点ヒッチ  
HST-M

除草カルチ  
QS3B-3

ウルトラQ  
HLA-2

施肥機  
V-R-05(MF-23)

用途 キャベツを主体とした葉野菜の中耕、除草、施肥、培土作業。

特長 ●豊富なアタッチメントで、条間・株間・株元の草を取り除きます。  
●けん引カルチ方式により、速い作業速度が可能です。

※装着には別途トップリンクが必要です。  
リンク(トップ) SET 1724-930-200-00、ピン(19×86) 7930-601-002-00、ヘヤーピン(19) 1444-514-005-10

## ■3点ヒッチ「HST-M」

コードNo	9540-102-2000-0
装着方式	標準3点リンク

コードNo	9540-250-0000-0
装着方式	3点ヒッチ「HST-M」に装着
条数	3条

## ■ウルトラQ「HLA-2」

コードNo	9540-070-0000-0
装着方式	除草カルチ「QS3B-3」に装着
条数	2条

コードNo	9426-658-0000-0
装着方式	ロボスに装着
ホッパー容量	50ℓ
作業条数	3条

※施肥機用延長バッテリーコードが別途必要です。  
施肥機用延長バッテリーコード YJS1-315-2510-0

安全は私たちの願いです。

●製品のお取扱いに当たっては製品に添付されている「取扱説明書」をご熟読のうえ、安全に注意してご使用ください。  
●ヘルメットは必ず着用し、作業に適した服装で安全確保を心掛けましょう。●事故や故障を未然に防ぐため、点検整備を必ずおこなってください。  
●無理な運転は商品の寿命を縮め、事故や故障の原因となることがあります。



ごはんを食べていい日  
大切にしたい日本の味……お米。

ISEKI

井関農機株式会社

〒116-8541 東京都荒川区西日暮里5丁目3番14号  
http://www.iseki.co.jp  
2012年7月作成 -00

製品についてのご相談・ご意見は下記の取扱店までご連絡下さい。

担当者

ISEKIが  
日本農業を  
応援します！

ISEKI  
マスコットキャラクター  
さなえ



PRINTED WITH  
SOY INK  
環境に配慮した大豆インキを使用しています。